

2軸ドライバー内蔵 専用コントローラー

KUMICON (クミコン) シリーズ



特長

- KUMI、KUMIKO、KUMINA、KUMIRI-5シリーズの2軸専用コントローラーです。
- マイクロステップドライバー内蔵（フルステップ・1/5ステップ切替）。
- RS232Cポートを装備、パソコン操作とマニュアル操作の切替が可能です。
- アクチュエーターを接続しAC100Vで簡単に動かせます。
- 当社で開発したソフトを使用することで、さらに使い易くなりました。



KUMICON制御ソフト

仕様表（標準在庫品）

型 式		KUMICON - 2
コントローラ部	入力電源	AC100~240V 50/60Hz
	周囲温度	0~40℃
	周囲湿度	20~85%PH
	制御軸数	2軸制御
	設定移動量	999999999パルス
	最小駆動周波数	1PPS
	最大駆動周波数	20,000PPS
	リミットセンサ	LS(+), LS(-) / ノーマルクローズ
	DC電源	フォトセンサー用電源内蔵、DC5V 50mA
	インターフェース	RS232Cインターフェース
設 定	1軸/2軸・パソコン/マニュアル・フルステップ/5分割ステップ ディップスイッチによる電源投入時に設定	
ドライバ部	適合モーター	5相ステッピングモーター 0.35A/相
	カレントダウン	自動

注) KUMICON に関しては、RoHS 対応していませんので、ご注意ください。

注) KUMIRI - 5SPIには対応していませんので、ご注意ください。