


DDAAR28-G01 040

Lead(リード)1mm
Travel(ストローク)40mm



Motor lead wire /モータ線(310mm)

A	Black(黒)
Ā	Green(緑)
B	Red(赤)
B̄	Blue(青)

Specifications 諸元	
Motor Frame Size モータ取付寸法	□28
Drive Screw type 駆動ねじ	Precision Ball Screw 精密ボールねじ
Screw Lead ねじリード	1mm
Travel ストローク	40mm
Repeatability 繰り返し位置決め精度	±0.005mm
Lost Motion ロストモーション	0.010mm
Maximum Speed 最高速度	20mm/sec
Acceleration & Deceleration time 加減速時間	Min. 0.2sec 0.2sec以上
Thrust Force 推力	50N
Mass 質量	270g
Operating Temperature 使用温度範囲	0~40°C(No Condensation) 0~40°C(結露なきこと)

Motor Specifications モータ諸元	
Driving method 励磁方式	2-phase Bi-polar 2相バイポーラ方式
Rated Voltage 定格電圧	3.8V(DC)
Rated current 定格電流	0.67A/phase 0.67A/相
Winding resistance 巻線抵抗	5.6Ω
Insulation Class 絶縁階級	Class B(130°C) B種(130°C)

注意事項

- ・ARタイプはラジアル負荷を受ける事が出来ません。
- ・上記仕様は、垂直姿勢時かつ移動初期の参考値です。
- ・標準仕様ではセンサは取り付いていません。
- ・ご要望の場合はKSSへお問い合わせ下さい。

Precautions

- ・Radial load is not able to apply on AR type
- ・Specifications above are reference value measured in vertical position at virgin condition.
- ・Sensor is not built in this standard design.
Please ask KSS if necessary.