


NSRF0801

Shaft dia.(軸径) $\phi 8$ Lead(リード) 1mm

Ct7



Unit(単位): mm

Ball Screw Specifications 諸元	
BCD ボール中心径	$\phi 8.20$
Thread direction 巻方向	Right 右
Material 材質	Shaft 軸 S55C
	Nut ナット SCM415H
Surface hardness ねじ部表面硬度	HRC58~62 (Thread area)
Anti-rust treatment 防錆処理	Anti-rust oil 防錆油

Unit(単位): mm

Ball Screw Model ボールねじ型番	Travel ストローク	Grade 精度	Shaft length ねじ軸長さ		Lead accuracy リード精度		Total Run-out 全振れ $\nearrow$	Axial play 軸方向すきま	Preload Torque 予圧トルク Nm	Basic Load Rating 基本定格荷重 N	
			L ₁	L ₂	Travel deviation 代表移動量誤差 e _p	Variation 変動 V ₃₀₀				Dynamic 動定格荷重 Ca	Static 静定格荷重 Coa
NSRF0801-230R230C7	205	Ct7	230	—	±0.052	—	0.080	~0.020	—	650	1300

Note) Please designate end-journal profile with your sketch. 注) 軸端の追加加工は図面とともにご指示ください。